

JUHLASALIN TEKNIKKATIEDOT

- 4 langatonta Shure SM58 mikrofonia ja 2 langatonta Shure BLX14/P31 H8E -headset-mikkiä, sekä langallinen joutsenkaulamikki
- Dataprojektori: Eiki EK-625 WUXGA laser. Kirkkaus 7000 ANSI.
 - o Projektori heijastaa kuvan taustaprojisointina lavasyvennyksen suunnasta erikoisoptiikkaa hyödyntäen valkokankaalle, joka laskeutuu syvennyksen eteen. Valkokangas voidaan nostaa kun sitä ei tarvitse. Projektori on kiinnitetty lavasyvennyksen kattoon, joten sitä ei juurikaan näe vaikka kangas olisi ylhäällä. Kangas on n. 3 metriä leveä. Projektori on optimoitu 16:9 (laajakuva) -suhteeseen, joten jos esimerkiksi presentaatiossa käytetään vanhaa 4:3-”laatikkosuhdetta” se ei täytä leveydeltään koko kangasta. Kuvaa ei voi zoomata johtuen erikoisoptiikasta.
 - o Projektoriin voi yhdistää tietokoneen joko HDMI-piuhaa käyttäen tai hyödyntäen Kramer KW-14 -langatonta kuvansiirintä. Äänisignaali on erotettu erillisellä CYP-rasialla äänentoistoon, joten äänipiuhaa ei tarvitse kytkeä erikseen. Jos käyttää langatonta kuvansiirtoa ei esityskoneeseen tarvitse kytkeä kuin Kramerin lähetinkappale (HDMI-kaapelilla). Vastaanotin sijaitsee lavasyvennyksessä.
- Valonheittimet: 18 x Cameo TS 60 RGBW LED Theater-Spot
 - o 6 kpl etutrussissa
 - o 6 kpl takatrussissa
 - o 3 + 3 kpl kiinnitettynä kumpaankin seinään.
 - o Spotteihin voi vapaasta valita eri värejä. Spotteja ohjataan käyttäen salissa sijaitsevaan laptopiin asennettua softaa. Langaton DMX-ohjaus.
- Äänipöytä: Behringer X32 Compact
 - o Kyseessä on 32-kanavainen digitaalinen äänimikseri, jossa 16 MIDAS-mikrofonietuastetta, 8 analogista XLR-lähtöä + 6 ylimääräistä linjatuloa/lähtöä.
- Stagebox: Behringer S16
 - o Äänipöytään yhteydessä olevassa lavaboksissa on 16 MIDAS mikrofoniesivahvistinta ja 8 XLR-analogilähtöä.
- Kaiuttimet: JBL CBT70J W Column
 - o Salin seinille on kiinnitetty neljä JBL-kaiutinta. Kaksi etuosassa, kaksi takaosassa. Kummallakin parilla on oma vahvistin.